



**NEUES
PRODUKT**

VAMP-CK

Kompakte Eckkondensatpumpe

VORTEILE

- Kompakteste Bauform für Kanälecken
- Lieferung ohne Kanal – flexibel kombinierbar mit bestehenden Systemen
- Leisester Betrieb – unter 18 dB(A)
- Optischer Niveausensor
- Hergestellt in der Schweiz



Best.- Nr.
3004256

ENTDECKE
DAS PRODUKT
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally



DATENBLATT

Eigenschaft	Wert
Maximale Durchflussmenge	22 l/h
Maximale Kühlleistung	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Maximale Förderhöhe	15 m
Max. Saughöhe	2 m
Maximaler horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Ansaughöhe
Pumpentyp	Membranpumpe
Elektrische Werte	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6 W, 0.6 W (im Leerlauf), Schutzklasse II
Alarmrelais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A oder 30 VDC, 5 A
Schutzart	Volle Umspritzung IP67 / Kabelstecker IP44
Betriebstemperatur	3 °C – 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C – 70 °C
Geräuschpegel	< 18 dB(A)
Konformität	CE

Ersatzteile und Zubehör:

CORNER-HOSE/2 (mit Filter)	3004299
HSG-4065/4 (Siphon-Stopp)	3004065
CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
PVC-TUBE (1/4" / 6 mm, 30 m)	4679160
INLINE-FILTER	4678597
STAR-TUBE-600 (15 m)	3004186
KIT-4087 (Sternschlauch/Siphon-Stopp)	3004087

REFCO Manufacturing Ltd.

Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally