



**NEUES
PRODUKT**

REFVALVE

Kältemittel-Schaltventil

VORTEILE

- Kabellose Verbindung von REFSCALE-S, REFSCALE-C und REFIMATE mit REFVALVE
- Automatisches Befüllen nach Zielwert
- Ausfallsicherer Betrieb:
Automatisches Schliessen beim Ausschalten des Systems
- Sehr geringer Energieverbrauch aufgrund des bistabilen Ventils
- Geeignet für alle Kältemittel bis 40 bar



REFMESH
DIGITAL REPORTING

Best.- Nr.
4689024

ENTDECKE
DAS PRODUKT
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally



DATENBLATT

Eigenschaft	Wert
Maximaler Betriebsdruck	40 bar (580 psi)
Kommunikationsschnittstelle	BLE
Anschlüsse	2 x 1/4" SAE
Batterietyp	4x AAA
Betriebsstunden:	>40 Stunden oder >4.000 Schaltzyklen
Signalreichweite	80 m (262 ft)
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C – 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C – 60 °C
Dimensionen	77 x 134 x 50 mm
Gewicht	550 g, einschliesslich Batterien

Ersatzteile:

REFVALVE-BATT-COVER

4689190

REFVALVE-POUCH

4689042

CL-12-B-OD (Füllschlauch)

4689183