



**NEUES
PRODUKT**

VAMP-X

Kondensatpumpe



VORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Minimaler Platzbedarf:
Nur 26 mm hoch
- Leisester Betrieb
- Externes Reservoir mit optischem
Niveausensor für maximale
Flexibilität
- Hergestellt in der Schweiz

Best.- Nr.
3004239

ENTDECKE
DAS PRODUKT
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally



Eigenschaft	Wert
Maximale Durchflussmenge	22 l/h
Maximale Förderhöhe	15 m
Maximale Saughöhe	2 m
Maximaler horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Ansaughöhe
Pumpentyp	Membranpumpe
Elektrische Werte	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6 W, 0.6 W (im Leerlauf), Schutzklasse II
Alarmrelais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A oder 30 VDC, 5 A
Schutzart	Volle Umspritzung IP67 / Kabelstecker IP44
Betriebstemperatur	3 °C – 40 °C
Wassertemperatur	3 °C – 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C – 70 °C
Geräuschpegel	< 18 dB(A)
Zulassung	CE, UL778, CSA C22.2 #108, UL 2043

Ersatzteile und Zubehör:

VAMP-X-SENSOR	3004243
POSABLE-HOSE/4 (mit Filter)	4689088
KIT-4087 (Sternschlauch & Siphon-Stopp)	3004087
STAR-TUBE-600 (15 m)	3004186
PVC-TUBE (1/4" / 6 mm, 30 m)	4679160
INLINE-FILTER	4678597
CP-INSTALLATION-CABLE	4689089

REFCO Manufacturing Ltd.

Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally