NEUES PRODUKT

DETECTOR-CO2

Lecksuchgerät

VORTEILE

- Findet selbst kleinste CO_2-Leckagen
- Schnelle Ortung dank drei leicht einstellbaren Empfindlichkeits-stufen
- Einfache und intuitive Bedienung
- Variable Stromversorgung (Batterie & USB)



Best.-Nr.
4689099

ENTDECKE DAS PRODUKT ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally

DATENBLATT

Eigenschaft	Wert		
Minimale Sensitivität	3 g/a / 0.1 oz/a		
Lebensdauer des Sensors	Ca. 10 Jahre bei fachgerechter Nutzung und regelmässigem Filter wechseln		
Sensitivitäts-level	Hoch 3 g/a	Mittel 15 g/a	Niedrig 30 g/a
Display	4 farbiges LCD-Display		
Betriebstemperatur	-10 °C – +50 °C / +14 °F – +122 °F		
Lagertemperatur	-20 °C – + 60 °C / -4 °F – 140 °F		
Stromversorgung	4 x 1.5 V AA Batterien		
Alternative Stromversorgung	Micro USB		
Sondenlänge	40 cm / 16“		
Automatische Abschaltung	10 Min. ohne Drücken einer Taste		
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90 % relative Feuchtigkeit (keine Kondensation)		
Abmessungen	260 mm x 78 mm x 48 mm / 10.24“ x 3.07“ x 1.89“		
Gewicht	418 g / 0.92 lb		

Ersatzteile und Zubehör:

CO2-LOCATOR-FILTER/2 Ersatzfilter für CO2-LOCATOR, 2 Stk	4688016

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally