NEUES PRODUKT

INVERTER CHECKER

Diagnoseinstrument für Wechselrichter



VORTEILE

- Schnelle und einfache Diagnose von Invertersystemen
- Automatische Überprüfung – kein permanentes Überwachen erforderlich
- Gespeicherte Testergebnisse jederzeit abrufbar
- Kompakt und leicht

Best.- Nr.
4689535

ENTDECKE DAS PRODUKT ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally

DATENBLATT

Eigenschaft	Wert
Betriebstemperatur	-20 °C – 70 °C
Lagertemperatur	-30 °C – 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0 – 90 %
Betriebshöhe	Max. 4000 m (13123 ft)
Batterietyp	2 × AAA (alkalisch)
Schutzart	IP44
Anschlussklemmen	3 × Ø 4 mm Bananenbuchsen
Frequenz des Eingangssignals	3 – 20000 Hz
Eingangsspannungsbereich	105 – 600 V DC (Inverter-Prüfmodus) 20 – 50 V DC (Datenbus-Prüfmodus)
Betriebsstunden	> 40 Stunden
Phasenstrom	Max. 9 mA
Zugeordn. Isolierung des ext. Stromkreises	CAT II 600 V, Verschmutzungsgrad 2, Klasse 2
Dimensionen	50 × 155 × 24 mm (2.0 × 6.1 × 0.9 Zoll)
Gewicht	164 g (einschliesslich Batterien)

Ersatzteile und Zubehör:

IC-POUCH (Tasche)	4689492
IC-BATTERY-COVER + O-Ring (Batteriedeckel)	4689453
IC-CROC-CLIP/3 (Krokodilklemmen)	4689675

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally