NEUES PRODUKT

REFMASTER

Digitale Monteurhilfe



VORTEILE

- Einhandbedienung dank schlankem Design
- Intuitive Menüführung durch alle Arbeitsschritte
- Grosses 5“ TFT Touch Display für beste Übersicht
- Kabellose Verbindung mit anderen REFMESH-Geräten
- Automatische Energieoptimierung in Kombination mit REFTUNE

Best.- Nr.
4689700

ENTDECKE DAS PRODUKT ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Display	5“ TFT-Touchdisplay
Druckbereich	-0.95 bis +60 bar
Überdruck	150 bar
Druckgenauigkeit	±0.25 % FS
Schutzart	IP54
Anschlüsse 2-Weg	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20),
Anschlüsse 4-Weg	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20), 1 × 3/8“ SAE
Kommunikationsschnittstellen	BLE, USB-C
Bluetooth-Reichweite	bis 300 m
Akku	LiPo, 8500 mAh
Unterstützte Kältemittel	Über 100 Kältemittel (kostenloses Update)
Temperaturmessbereich	-40 bis +125 °C
Temperaturgenauigkeit	±1 K
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0–90 %, nicht kondensierend
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C
Dimensionen 2-Weg / 4-Weg	190 × 100 × 66 mm / 190 × 100 × 78 mm
Gewicht 2-Weg / 4-Weg	1.06 kg / 1.21 kg

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally