



**NOUVEAU
PRODUIT**

ECO-3/5/9-A2L

Pompe à vide à double étages

AVANTAGES

- Compatible avec les réfrigérants A2L
- La vanne magnétique intégrée empêche la perte du vide déjà généré en cas d'arrêt accidentel
- Utilisation simple et entretien facile
- Silencieuse



ECO-3-A2L	Référence 4688854
ECO-5-A2L	Référence 4687805
ECO-9-A2L	Référence 4688853

DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN LIGNE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally



FICHE TECHNIQUE

Modèle	ECO-3-A2L	ECO-5-A2L	ECO-9-A2L
Données électriques	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Puissance moteur	0.25 kW / 1/3 HP	0.37 kW / 1/2 HP	0.75 kW / 1 HP
Débit d'air	2.5 CFM 70 l/min	4.2 CFM 120 l/min	8 CFM 226 l/min
	3 CFM 84 l/min	5 CFM 142 l/min	9 CFM 254 l/min
Vide final	15 microns	15 microns	15 microns
Nombres d'étages	2	2	2
Raccord d'aspiration	1/4" SAE 3/8" SAE	1/4" SAE 3/8" SAE	1/4" SAE 3/8" SAE
Volume du réservoir d'huile	250 ml	325 ml	500 ml
Temp. de fonctionnement	5 °C – 40 °C	5 °C – 40 °C	5 °C – 40 °C)
Temp. de stockage	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Classe de protection	I	I	I
Dimensions	315×124×240 mm	335×140×250 mm	395×145×257 mm
Poids	9 kg	11.2 kg	16.6 kg