



**NOUVEAU
PRODUIT**

REFVALVE

Vanne de charge automatique
pour réfrigérant

AVANTAGES

- Connexion sans fil de REFSCALE-S, REFSCALE-C et REFMATE avec REFVALVE
- Remplissage automatique jusqu'à la valeur cible
- Fonctionnement sécurisé : Fermeture automatique lors de l'arrêt du système
- Consommation d'énergie très faible grâce à la vanne bistable
- Compatible avec tous les réfrigérants jusqu'à 40 bars



REFMESH
DIGITAL REPORTING

Référence
4689024

DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN LIGNE





FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs
Pression de service maximale	40 bar (580 psi)
Interface de communication	BLE
Connexions	2 x 1/4" SAE
Type de batterie	4x AAA
Autonomie	>40 heures ou >4.000 cycles
Portée du signal	80 m (262 ft)
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20 °C – 50 °C
Température de stockage	-40 °C – 60 °C
Dimensions	77 x 134 x 50 mm
Poids	550 g, batteries inclus

Pièces de rechange:

REFVALVE-BATT-COVER

4689190

REFVALVE-POUCH

4689042

CL-12-B-OD (tuyau de charge)

4689183