NOUVEAU PRODUIT

DETECTOR-CO2

Détecteur de fuites

AVANTAGES

- Détecte même les plus petites fuites de CO_2
- Localisation rapide grâce à trois nive aux de sensibilité facilement réglables
- Utilisation simple et intuitive
- Alimentation variable (piles et USB)



Référence
4689099

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN LIGNE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally

FICHE TÉCHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs		
Sensibilité minimale	3 g/a / 0.1 oz/a		
Durée de vie du capteur	Environ 10 ans en cas d'utilisation appropriée et de remplacement régulier du filtre		
Niveaux de sensibilité	Élevé 3 g/a	Moyen 15 g/a	Faible 30 g/a
Écran	Écran LCD couleur à 4 couleurs		
Température de service	-10 °C – +50 °C / +14 °F – +122 °F		
Température de stockage	-20 °C – + 60 °C / -4 °F – 140 °F		
Alimentation électrique	4 x 1.5 V AA piles		
Alimentation électrique alternative	Micro USB		
Longueur de la sonde	40 cm / 16“		
Arrêt automatique	Après 10 minutes sans appuyer sur une touche		
Humidité de l'air	0 bis 90 % d'humidité relative (sans condensation)		
Dimensions	260 mm x 78 mm x 48 mm / 10.24“ x 3.07“ x 1.89“		
Poids	418 g / 0.92 lb		

Pièces de rechange et accessoires

CO2-LOCATOR-FILTER/2

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally