NOUVEAU PRODUIT

EXPAND-e

Dudgeonnière sans fil à batterie



AVANTAGES

- Évasement des tubes en cuivre avec précision et sans effort
- Préparation optimale pour des assemblages brasés de haute qualité
- Seulement 5 secondes par évasement
- Jusqu'à 400 évasements par charge de batterie

EXPAND-e-Z (impérial) Référence **4689638**
EXPAND-e-M (métrique) Référence **4689637**

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN LIGNE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally

FICHE TÉCHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs
Tailles des têtes d'expansion en pouces	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8"
Tailles des têtes d'expansion métriques	6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 42 mm
Tension nominale	12 V Batterie
Capacité / poids	2500 mAh / 1.58 kg batterie comprise
Température de service	5 à 40 °C
Dimensions	262 × 218 × 68 mm batterie comprise

Fiche téchnique e-BATTERY12V

Batterie	12 V Li-Ion Akku 2.5 Ah, 30 Wh
Temps de charge	Environ 75 minutes
Température de service	5 à 40 °C

Fiche technique REFCO e-CHARGER12V

Tension d'entrée	AC 100–240 V
Puissance absorbée	32 W
Fréquence / tension de charge de la batterie	50–60 Hz / 12 V DC
Courant de charge	2.0 A
Classe de protection	II

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally