NOUVEAU PRODUIT

INVERTER CHECKER

Outil de diagnostic pour systèmes inverterurs



AVANTAGES

- Diagnostic rapide et simple des systèmes d'onduleurs
- Vérification automatique : aucune surveillance permanente nécessaire
- Résultats des tests enregistrés et consultables à tout moment
- Compact et léger

Référence
4689535

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN LIGNE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally

FICHE TÉCHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs
Température de service	-20 °C – 70 °C
Température de stockage	-30 °C – 70 °C
Humidité de fonctionnement	0 – 90 %
Altitude de fonctionnement	Max. 4000 m (13123 ft)
Type de piles	2 × AAA (alcalines)
Indice de protection	IP44
Bornes de raccordement	3 douilles bananes de Ø 4 mm
Fréquence du signal d'entrée	3 – 20000 Hz
Plage de tension d'entrée	105 – 600 V DC (mode de test de l'onduleur) 20 – 50 V DC (mode de test du bus de données)
Durée de fonctionnement	> 40 heures
Courant de phase	Max. 9 mA
Catégorie de surtension du circuit externe	CAT II 600 V, degré de pollution 2, classe 2
Dimensions	50 × 155 × 24 mm (2.0 × 6.1 × 0.9 pouces)
Poids	164 g (piles comprises)

Pièces de rechange et accessoires:	
IC-POUCH (Étui)	4689492
IC-BATTERY-COVER + O-Ring (Couvercle du compartiment à piles)	4689453
IC-CROC-CLIP/3 (Pinces crocodiles)	4689675

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally