NOUVEAU PRODUIT

REFMASTER

By-pass digital



AVANTAGES

- Utilisation d'une seule main grâce à un design compact
- Navigation intuitive dans les menus à chaque étape de travail
- Grand écran tactile TFT de 5 pouces pour une visibilité optimale
- Connexion sans fil avec d'autres appareils REFMESH
- Optimisation automatique de l'énergie en combinaison avec REFTUNE

Référence
4689700

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN LIGNE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally

FICHE TÉCHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs
Écran	Écran tactile TFT de 5 pouces
Plage de pression	-0.95 bis +60 bar
Surpression	150 bar
Précision de pression	±0.25 % FS
Indice de protection	IP54
Raccords 2 voies	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20),
Raccords 4 voies	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20), 1 × 3/8“ SAE
Interfaces de communication	BLE, USB-C
Portée Bluetooth	Jusqu’à 300 m
Batterie	LiPo, 8500 mAh
Fluides frigorigènes pris en charge	Plus de 100 fluides frigorigènes (mise à jour gratuite)
Plage de mesure de température	-40 à +125 °C
Précision de température	±1 K
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Plage d’humidité	0–90 %, sans condensation
Température de stockage	-40 à +60 °C
Dimensions 2 voies / 4 voies	190 × 100 × 66 mm / 190 × 100 × 78 mm
Poids 2 voies / 4 voies	1.06 kg / 1.21 kg

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally