



**NUOVO  
PRODOTTO**

# ECO-3/5/9-A2L

Pompa per vuoto a due stadi

## VANTAGGI

- Adatta per refrigeranti A2L
- Elettrovalvola integrata previene la perdita del vuoto in caso di spegnimento accidentale della pompa
- Funzionamento semplice e manutenzione facile
- Silenziosa



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| ECO-3-A2L | No. d'ordine 4688854 |
| ECO-5-A2L | No. d'ordine 4687805 |
| ECO-9-A2L | No. d'ordine 4688853 |

SCOPRI  
IL PRODOTTO  
ONLINE



**REFCO Manufacturing Ltd.**  
Hitzkirch – Svizzera

*Acknowledged globally*



## DATI TECNICI

| Modello                   | ECO-3-A2L            | ECO-5-A2L            | ECO-9-A2L            |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valori elettrici          | 230 V / 50-60 Hz     | 230 V / 50-60 Hz     | 230 V / 50-60 Hz     |
| Motore                    | 0.25 kW / 1/3 HP     | 0.37 kW / 1/2 HP     | 0.75 kW / 1 HP       |
| Portata                   | 2.5 CFM<br>70 l/min  | 4.2 CFM<br>120 l/min | 8 CFM<br>226 l/min   |
|                           | 3 CFM<br>84 l/min    | 5 CFM<br>142 l/min   | 9 CFM<br>254 l/min   |
| Vuoto finale              | 15 micron            | 15 micron            | 15 micron            |
| Numero di stadi           | 2                    | 2                    | 2                    |
| Presa di aspirazione      | 1/4" SAE<br>3/8" SAE | 1/4" SAE<br>3/8" SAE | 1/4" SAE<br>3/8" SAE |
| Volume dell'olio          | 250 ml               | 325 ml               | 500 ml               |
| Temp. di funzionamento    | 5 °C – 40 °C         | 5 °C – 40 °C         | 5 °C – 40 °C)        |
| Temperatura di stoccaggio | -10 °C – 50 °C       | -10 °C – 50 °C       | -10 °C – 50 °C       |
| Tipo di protezione        | IP20                 | IP20                 | IP20                 |
| Classe di protezione      | I                    | I                    | I                    |
| Dimensioni                | 315×124×240 mm       | 335×140×250 mm       | 395×145×257 mm       |
| Peso                      | 9 kg                 | 11.2 kg              | 16.6 kg              |