



**NUOVO
PRODOTTO**

REFVALVE

Elettrovalvola per la bilancia
REFSCALE-S/-C

VANTAGGI

- Connessione wireless di REFSCALE-S, REFSCALE-C e REFIMATE con REFVALVE
- Ricarica al peso previsto
- Funzionamento sicuro: chiusura automatica quando il sistema è spento
- Consumo energetico molto ridotto grazie alla valvola bistabile.
- Adatta a tutti i refrigeranti fino a 40 bar



REFMESH
DIGITAL REPORTING

No. d'ordine
4689024

SCOPRI
IL PRODOTTO
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally



DATI TECNICI

Proprietà	Valore
Pressione di esercizio massima	40 bar (580 psi)
Interfaccia di comunicazione	BLE
Raccordi	2 x 1/4" SAE
Tipo di batteria	4x AAA
Ore di funzionamento	>40 ore o >4.000 cicli di commutazione
Portata del segnale	100 m (330 ft)
Tipo di protezione	IP54
Temperatura di funzionamento	-20 °C – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C – 60 °C
Dimensioni	77 x 134 x 50 mm
Peso	550 g, incluse le batterie

Pezzi di ricambio

REFVALVE-BATT-COVER	4689190
REFVALVE-POUCH	4689042
CL-12-B-OD (tubo flessibile)	4689183