NUOVO PRODOTTO

INVERTER CHECKER

Strumento diagnostico per climatizzatori con inverter



VANTAGGI

- Diagnosi rapida e semplice dei sistemi inverter
- Controllo automatico: non è necessario un monitoraggio continuo
- Risultati dei test memorizzati e consultabili in qualsiasi momento
- Compatto e leggero

No. d'ordine
4689535

SCOPRI IL PRODOTTO ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally

DATI TECNICI

Proprietà	Valore
Campo di temperatura operativa	-20 °C – 70 °C
Campo temperatura di stoccaggio	-30 °C – 70 °C
Intervallo di umidità di stoccaggio	0 – 90 %
Altitudine di esercizio	Max. 4000 m (13123 ft)
Batteria	2 × AAA (alcaline)
Protezione dell'ingresso	IP44
Morsetti di collegamento	3 × Ø 4 mm prese a banana
Frequenza del segnale d'ingresso	3 – 20000 Hz
Intervallo di tensione d'ingresso	105 – 600 V DC (modalità di test dell'inverter) 20 – 50 V DC (modalità di test del bus dati)
Autonomia di funzionamento	> 40 ore
Corrente di fase	Max. 9 mA
Categoria di sovratensione e isolamento del circuito esterno	CAT II 600 V, grado di inquinamento 2, classe 2
Dimensioni	50 × 155 × 24 mm (2.0 × 6.1 × 0.9 pollici)
Peso	164 g (batteria inclusa)

Ricambi e accessori:	
IC-POUCH (custodia)	4689492
IC-BATTERY-COVER + O-Ring (coperchio del vano batterie)	4689453
IC-CROC-CLIP/3 (pinze a coccodrillo)	4689675

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally