NUOVO PRODOTTO

REFMASTER

Manometrico digitale



VANTAGGI

- Utilizzo con una sola mano grazie al design sottile
- Navigazione intuitiva nel menu du rante tutte le fasi di lavoro
- Ampio display touchscreen TFT da 5“ per una visione ottimale
- Connessione wireless con altri dispositivi REFMESH
- Ottimizzazione automatica dell’ efficienza energetica in combinazione con REFTUNE

No. d’ordine
4689700

SCOPRI IL PRODOTTO ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally

DATI TECNICI

Proprietà	Valore
Display	5“ TFT-Touchdisplay
Campo di pressione	-0.95 a +60 bar
Pressione di sovraccarico	150 bar
Precisione di pressione	±0.25 % FS
Protezione dell’ingresso	IP54
Raccordi collettore a 2 vie	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20),
Raccordi collettore a 4 vie	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20), 1 × 3/8“ SAE
Interfacce di comunicazione	BLE, USB-C
Raggio d‘azione del segnale	Fino 300 m
Capacità	LiPo, 8500 mAh
Refrigeranti supportati	Oltre 100 refrigeranti (aggiornamento gratuito)
Campo di misura della temperatura	-40 a +125 °C
Precisione della temperatura	±1 K
Campo di temperatura operativa	-20 a +50 °C
Intervallo di umidità	0–90 %, senza condensa
Campo temperatura di stoccaggio	-40 a +60 °C
Dimensioni collettore a 2 vie / a 4 vie	190 × 100 × 66 mm / 190 × 100 × 78 mm
Peso collettore a 2 vie / a 4 vie	1.06 kg / 1.21 kg

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally