NUOVO PRODOTTO

VAMP-U

Pompa scarico condensa
da installare sotto l'impianto
di climatizzazione



VANTAGGI

- Installazione rapida e semplice con la massima flessibilità
- Design compatto per un' integrazione discreta sotto il condizionatore
- Prodotto in Svizzera

No. d'ordine
3004309

SCOPRI IL PRODOTTO ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally

DATI TECNICI

Property	Value
Portata massima	22 l/h
Prevalenza massima	15 m
Spinta massima orizzontale	75 m a 0 m di altezza di sollevamento e 0m di altezza di aspirazione
Tipo di pompa	Pompa a diaframma
Valori elettrici	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6 W, 0.6 W (in inattività), classe di protezione II
Relè di allarme	Normalmente chiuso, tipo failsafe 250 VAC, 5 A or 30 VDC, 5 A
Classe di protezione	Completam. incapsulato IP67 / connettore per cavo IP44
Temperatura di funzionamento	3 °C – 40 °C
Temperatura di acqua	3 °C – 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C – 70 °C
Niveau sonore	< 18 dB(A)

Pezzi di ricambio e accessori:

VAMP-U-TRAY	3004313
VAMP-U-TUBE/5	3004331
HSG-4065/4	3004065
CP-INSTALLATIONCABLE	4689089
PVC-TUBE	4679160
IN-LINE FILTER	4678597
STAR-TUBE-600	3004186
VAMP-U-CONNECT/10	3004329

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Svizzera

Acknowledged globally