



**NUEVO
PRODUCTO**

VAMP-CK

Bomba de condensados
de codo compacta

BENEFICIOS

- Espacio mínimo – ideal para codos de canaletas estrechas
- Suministrada sin canaleta – se puede combinar de forma flexible con los sistemas existentes
- Funcionamiento ultrasilencioso – por debajo de 18 dB(A)
- Sensor óptico de nivel
- Fabricada en Suiza



Referencia
3004256

**DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN LÍNEA**



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
Caudal máximo	22 l/h (6 GPH)
Capacidad máxima de enfriamiento	18.5 kW (63'000 BTU/h)
Altura máxima de descarga	15 m (49 ft)
Altura máxima de succión	2 m (6.5 ft)
Longitud horizontal máxima	75 m a 0 m de altura y 0 m de aspiración
Tipo de bomba	Bomba de membrana
Valores eléctricos	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6 W, 0.6 W (en reposo), clase de protección II
Relé de alarma	Normalmente cerrado, a prueba de fallos 250 VAC, 5 A o 30 VDC, 5 A
Tipo de protección	Totalmente encapsulada: IP67 Conector de cable: IP44
Temperatura de funcionamiento	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura del agua	3 °C – 40 °C (37 °F – 104 °F)
Temperatura de depósito	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Nivel de sonido	< 18 dB(A)
Conformidad	CE

Piezas de repuesto y accesorios

CORNER-HOSE/2 (con filtro)	3004299
HSG-4065/4 (anti sifón)	3004065
CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
PVC-TUBE (¼" / 6 mm, 30 m)	4679160
INLINE-FILTER	4678597
STAR-TUBE-600 (15 m)	3004186

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally