



**NUEVO
PRODUCTO**

REFVALVE

Válvula de control
de refrigerante

BENEFICIOS

- Conexión inalámbrica entre REFSCALE-S, REFSCALE-C y REFIMATE con REFVALVE
- Llenado automático según el valor objetivo
- Funcionamiento seguro: Cierre automático al apagar el sistema
- Consumo de energía extremadamente bajo gracias a la válvula biestable
- Apta para todos los refrigerantes hasta 40 bar



REFMESH
DIGITAL REPORTING

Nro. de parte
4689024

DESCUBRE
EL PRODUCTO
EN LÍNEA



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
Presión de operación	40 bar (580 psi)
Interfaz de comunicación	BLE
Conexiones	2 x 1/4" SAE
Tipo de batería	4x AAA
Duración de funcionamiento	>40 horas o >4.000 circuito de conmutación
Alcance de la señal	80 m (262 ft)
Protección de ingreso	IP54
Temperatura de funcionamiento	-20 °C – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C – 60 °C
Dimensiones	77 x 134 x 50 mm
Peso	550 g, incluidas las baterías

Piezas de repuesto:

REFVALVE-BATT-COVER	4689190
REFVALVE-POUCH (petaca)	4689042
CL-12-B-OD (manguera de carga)	4689183