NUEVO PRODUCTO

DETECTOR-CO2

Detector de fugas



BENEFICIOS

- Detecta incluso las fugas de CO_2 más pequeñas
- Localización rápida gracias a tres niveles de sensibilidad fácilmente ajustables
- Manejo sencillo e intuitivo
- Alimentación flexible (baterías y USB)

Referencia
4689099

DESCUBRE EL PRODUCTO EN LÍNEA

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor		
Sensibilidad mínima	3 g/a / 0.1 oz/a		
Vida útil del sensor	Aprox. 10 años con un uso adecuado y la sustitución regular del filtro		
Sensibilidad	alto 3 g/a	medio 15 g/a	basso 30 g/a
Pantalla	Pantalla LCD de 4 colores		
Temperatura de funcionamiento	-10 °C – +50 °C / +14 °F – +122 °F		
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 °C – + 60 °C / -4 °F – 140 °F		
Alimentación eléctrica	4 x 1.5 V AA bateria		
Alimentación alternativa	Micro USB		
Longitud de la sonda	40 cm / 16“		
Apagado automático	Después de 10 minutos sin pulsar ningún botón		
Rango de humedad	0 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)		
Dimensiones	260 mm x 78 mm x 48 mm / 10.24“ x 3.07“ x 1.89“		
Peso	418 g / 0.92 lb		

Piezas de repuesto y accesorios:
CO2-LOCATOR-FILTER/2
Filtro de repuesto para CO2-LOCATOR, 2 unidades 4688016

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally