NUEVO PRODUCTO

REFMASTER

Analizador digital



BENEFICIOS

- Manejo con una sola mano gracias a su diseño estilizado
- Navegación intuitiva por todos los pasos de trabajo
- Gran pantalla táctil TFT de 5“ para una visualización óptima
- Conexión inalámbrica con otros dispositivos REFMESH
- Optimización automática del consumo energético en combinación con REFTUNE

Referencia
4689700

DESCUBRE EL PRODUCTO EN LÍNEA

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
Pantalla	5“ TFT-Pantalla táctil
Rango de presión	-0.95 a +60 bar
Presión de sobrecarga	150 bar
Clase de precisión	±0.25 % FS
Protección de ingreso	IP54
Conexiones de 2 vías	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20),
Conexiones de 4 vías	4 × 1/4“ SAE (7/16 UNF-20), 1 × 3/8“ SAE
Interfaces de comunicación	BLE, USB-C
Rango de señal	hasta 300 m
Capacidad	LiPo, 8500 mAh
Refrigerantes compatibles	Más de 100 refrigerantes (actualización gratuita)
Rango de medición de la temperatura	-40 a +125 °C
Precisión de temperatura	±1 K
Temperatura de funcionamiento	-20 a +50 °C
Rango de humedad relativa	0–90 %, sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 a +60 °C
Dimensiones (2 vías / 4 vías)	190 × 100 × 66 mm / 190 × 100 × 78 mm
Peso (2 vías / 4 vías)	1.06 kg / 1.21 kg

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suiza

Acknowledged globally